

Описание товара Штиль R 6000-3



Описание

- Трехфазный стабилизатор переменного напряжения Штиль R 6000-3 является одним из линейки стабилизаторов напряжения Штиль серии R.
- Стабилизатор R 6000-3 имеет два выхода для подключения нагрузки с автоматическим отключением нагрузки при пропадании напряжения в одной из фаз и без него.
- Конструктивно стабилизатор напряжения Штиль R 6000-3 выполнен в виде подвесного моноблока с табло индикации и автоматическим выключателем сети на передней панели и клеммными колодками для подключения сетевого и нагрузочного кабелей на задней.

Характеристики

Влажность окружающей среды	80% (макс)
Время отклика	200 мс
Входная частота	48-52 Гц
Входное предельное напряжение	135-275 В
Входное рабочее напряжение	175-260 В
Выходное напряжение	208-232 В
Габариты, ШxВxГ	582x425x200 мм
Защита	от короткого замыкания, от повышенного напряжения, от помех
Клеммы	есть

Количество ступеней стабилизации	7
КПД	95%
Отображение информации	светодиодные индикаторы
Полная мощность	6 кВ·А
Размещение	настенное
Тип входного напряжения	трехфазное (380 В)
Точность стабилизации	55%
Форма выходного сигнала	синусоида без искажений
Тип стабилизатора	релейный
Рабочая температура	1 *С – 40 *С
Класс защиты	IP30

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.