

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Пароконвектомат Giorik Movair NMTE10XW\_R 10 уровней (правосторонняя дверь)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/\\_giorik\\_movair\\_nmte10xw\\_r\\_10](https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/_giorik_movair_nmte10xw_r_10)



### Описание

Электрический пароконвектомат **Giorik Movair NMTE10XW\_R** предназначен для приготовления широкого спектра блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в гостиничном и ресторанном бизнесе, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена рабочей камерой с расположенными в задней стенке 2 вентиляторами, парогенератором, 10 уровнями направляющих для gastronorm-емкостей и противней, правосторонней распашной дверью с обзорным остеклением и ручкой, расположенным с левой стороны фронта цветным сенсорным дисплеем управления и индикации с символьными, графическими и цифровыми сегментами.

В комплект поставки входят инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и заводская упаковка.

Рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды. Подробнее о необходимости водоподготовки читайте [здесь](#).

### **Особенности:**

- Версия с повышенной мощностью

- Direct Injection (прямой впрыск): мгновенная подача пара
- Автоматическая система мойки с использованием моющих средств
- Recipe Book (книга рецептов): предустановленные программы приготовления
- Функция Recipe Tuner (настройка рецептов): выбор уровня приготовления, подрумянивания и влажности
- 9 этапов приготовления для каждой программы
- Manual Mode (ручной режим приготовления):
  - Выбор способа приготовления:
    - Конвекция
    - Пар
    - Комбинация конвекции и пара
  - Регулировка температуры
  - Настройка длительности приготовления
  - 3 степени регулировки интенсивности вентиляции
- Функция OneTouch: мгновенный запуск избранного цикла приготовления в одно касание
- Режим Delta T: приготовление с опциональным термощупом с учетом измеренной внутри продукта температуры
- Система RackControl: возможность одновременного приготовления различных блюд на нескольких уровнях
- EasyService: мультиуровневое приготовление с возможностью одновременной подачи всех блюд
- Символьная индикация программ и функций
- Цифровая индикация уровня влажности в процентах, температуры и длительности приготовления
- USB-порт для обмена данными
- Wi Fi модуль для возможности дистанционного управления и мониторинга через смартфон или планшет с помощью мобильного приложения □ □
- Простое управление благодаря легким прикосновениям и удобному интерфейсу
- Механическое открывание вентиляционного клапана
- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема
- Усовершенствованная форма камеры за счет широких сглаженных углов между стенками и формованной конструкции для равномерной циркуляции воздушных потоков и устойчивости к воздействию высокой температуры
- Интегрированные в нижнюю часть фронта под панелью управления сенсорный выключатель колебательного типа, разъемы USB и термощупа для оптимизации пространства и удобства эксплуатации
- Термоизолированная рукоятка
- Регулируемый зазор дверных петель для настройки предпочтительного давления между дверью и уплотнением
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эргономичный современный дизайн

## Дополнительные характеристики:

- Диапазон регулировки температуры: от 50 до 300 °С
- Диапазон заданной длительности: от 1 минуты до 99 ч 59 мин.
- Диагональ дисплея: 7"

## Опции (заказываются отдельно):

- Подставка TSP1000
- Направляющие для подставки 2017692
- Расстоечные шкафы: CLP0810, CLP0811, CA9308, CA9312
- Термошуп 6000131
- Комплект для анализа воды 2027717
- Система обратного осмоса 7080556
- Система фильтрации от известкового налета 7080558
- Моющее и ополаскивающее средство 2 в 1 жидкое 7080542
- Моющее и ополаскивающее средство 2 в 1 в таблетках 7080543
- Комплект для штабелирования

## Характеристики

Подключение к водопроводу	Да
Мощность	17.4 кВт
Ширина	907 мм
Глубина	789 мм
Высота	1037 мм
Вес (без упаковки)	112 кг
Страна производства	Италия
Установка	настольный
Количество уровней	10
Подключение	380 В
Тип и размер габаритов и противней	GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм), противни 600x400
Панель управления	электронная
Автоматическая мойка	Да
Способ образования пара	инжектор
Старая цена	575495
Бренд	Giorik

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.