

# Описание товара Камера холодильная АСК-Холод КХ-10,28 (2260x2560x2200) 80 мм



## Описание

Холодильная камера АСК-Холод КХ-10,28 предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.

*Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.*

## **Особенности:**

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

## **Дополнительные характеристики:**

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м<sup>2</sup>
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м<sup>3</sup>
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м<sup>2</sup>хК)
-

Толщина стального листа панелей:

- Стеновых и потолочных: 0,5 мм
- Половых: 1,2 мм
- Вес 1 м<sup>2</sup> панелей:
  - Стеновых и потолочных: 11,5 кг
  - Половых: 16,5 кг

**Опции (заказываются отдельно):**

- Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Характеристики**

Ширина	2260 мм
Глубина	2560 мм
Высота	2200 мм
Страна производства	Россия
Объем	10.28 м <sup>3</sup>
Толщина панели	80 мм
Бренд	АСК-Холод

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.