

Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3L**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_kentatsu_kshf105hfan3_ksur105hfan3l



Описание

Сплит-система Kentatsu KSHF/KSUT-L является универсальной, так как производителем допускается ее горизонтальный и вертикальный монтаж. Жалюзи и заслонки во внутреннем блоке непрерывно качаются, тем самым равномерно распределяя свежий воздух по всей комнате. Все основные данные о работе кондиционера отображаются на его ярком дисплее.

Особенности и преимущества Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3L:

- Вариативность монтажа: внутренний блок можно установить на потолок или на стене рядом с полом.
- Функция «Мои предпочтения» позволяет воспроизводить все сохраненные в памяти предпочтительные настройки устройства: режим работы, температуру, скорость вентилятора, положение заслонок
- Режим «Турбо»: ускоренное достижение заданной температуры в помещении путем увеличения скорости вращения вентилятора внутреннего блока
- Протяженный воздушный поток: за счет эффекта Коанда блоки подойдут для помещений с

нестандартной планировкой, также могут устанавливаться в углы

- Подмес свежего воздуха: возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (CO₂) и улучшить качество воздуха в помещении
- Режим локального микроклимата: заданные температурные условия создаются в зоне нахождения пульта управления
- Объемный воздушный поток: непрерывное качание горизонтальных жалюзи и вертикальных заслонок обеспечивает наилучшее перемешивание воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон и неравномерного температурного фона.
- Информационный дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные активированные режимы.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	102.9 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	50
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.51 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	1536
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 128.5 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	29.9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.29 кВт
Мощность обогрева	10.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 81 × 94.6 см
Вес (внешний блок)	73 кг
Коэффициент эффективности COP	3.2
Коэффициент эффективности EER	3.01
Бренд	Kentatsu

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.